

Nadbudowa Bloku Dziecięcego H1 w Szpitalu Wojewódzkim nr 2

Wykonany oddział onkohematologii posiada 15 łóżek oraz 4 łóżka oddziału dziennego z własnym punktem pielęgniarstka oraz pokojem zabiegowym. Oddział onkohematologii składa się z 5-ciu pokoi 1-łóżkowych (izolatki) ze służą umywalkowo-fartuchową i własnym węzłem sanitarnym oraz 5-ciu pokoi 2-łóżkowych z węzłami sanitarnymi. Wszystkie pokoje wyposażone są dodatkowo w fotele rozkładane dla opiekunów. 2 pokoje 2-łóżkowe wyposażone są dodatkowo w punkt pielęgnacyjny. Wyposażenie każdego pokoju pozwala na monitorowanie chorego i pełną opiekę medyczną.

Zaplecze medyczne oddziału stanowi punkt pielęgniarstka z zapleczem oraz gabinet zabiegowy. Zaplecze socjalno-administracyjne stanowi pokój ordynatora, pokój lekarzy z węzłem sanitarnym oraz pokój oddziałowej/sekretariat. Ponadto na oddziale znajdują się: pomieszczenie dziennego pobytu, świetlica z kuchnią oddziałową, łazienka dla osób niepełnosprawnych z możliwością mycia pacjenta na wózku-wannie, pomieszczenie socjalne personelu, WC personelu, węzeł sanitarny personelu, brudownik, dwa magazyny czyste i pomieszczenie porządkowe.

Układ konstrukcyjny nadbudowywanej kondygnacji stanowią ramy stalowe trzy nawowe z ryglem skośnym o nachyleniu 3%. Nie występują ściany nośne murowane. Ściany osłonowe zewnętrzne na kondygnacji nadbudowywanej zaprojektowano z bloczków gazobetonowych gr. 18cm na zaprawie systemowej murarskiej do wykonywania cienkich spoin.

Ścianki działowe nadbudowywanej kondygnacji wykonano na konstrukcji z profili stalowych CW, UW 75 ULTRASTIL z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową oraz wierzchnią płytą gipsowo-włókową (np. w technologii. Rigips 3.38.012) z wypełnieniem z wełny mineralnej skalnej grubości odpowiednio dobranej do grubości ścianki działowej.

Stropodach wykonany jako lekki z konstrukcji stalowej opartej na ścianach konstrukcyjnych nośnych. Blacha trapezowa oparta na belkach stalowych. Konstrukcja stalowa zabezpieczona pożarowo poprzez malowanie farbami pęczniejącymi.

Wykonano wentylację mechaniczną we wszystkich pomieszczeniach nadbudowywanej kondygnacji. Nawiewniki zamontowane w konstrukcji sufitu podwieszanego. Kanały prowadzone w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.

Powierzchnia użytkowa projektowanego oddziału: 760 m²

Powierzchnia zabudowy istniejąca: 924 m²

Wielkości geometryczne:

> szerokość budynku: 17,3m

> długość budynku: 53,4m

> wysokość budynku: 15,5m





